



www.planeta-sirius.ru

г. Москва
+7 (495) 777-2345
info@planeta-sirius.ru

г. Ногинск
+7 (495) 600-4400
info@planeta-sirius.ru

107497, Россия, г. Москва,
2-ой Иртышский проезд,
д. 2Б, стр. 2
142400, Россия, МО г.
Ногинск,
Электростальское шоссе, д.
19

Фильтр комбинированный Бриз-3001 марки A2B2E2K2HgP3 R D

Артикул: 73023
Торговая марка / Бренд: БРИЗ
Вес изделия: 0.12
Объем: 0.001

Цена опт: 0 ₽



Фильтры комбинированные A2B2E2K2HgP3D Бриз-3001 применяются для очистки вдыхаемого загрязненного воздуха от:

- газов и паров органических веществ с температурой кипения выше 65°C (бензол, ксилол, толуол, бензин, керосин, галоидорганические соединения и др.)
- неорганических веществ (галогены, сероводород, синильная кислота, хлорциан, сероуглерод и др. кроме оксида углерода)
- кислых газов и паров (диоксид серы, сероводород, хлорид водорода, фосфин, арсин и др.)
- паров ртути аммиака и его органических производных
- аэрозолей

Фильтр второго класса защиты A2B2E2K2HgP3D предназначен для использования:

- совместно с масками панорамной (ППМ) и шлем-маской (ШМП) в составе промышленных противогазов ППФ фильтрующего типа

Время защитного действия фильтра A2B2E2K2HgP3 по тест-веществам:

- по циклогексану при $C_0=17500$ мг/м³ - 35 мин
- по хлору при $C_0=15000$ мг/м³ - 20 мин
- по сероводороду при $C_0=7100$ мг/м³ - 40 мин
- по циановодороду при $C_0=5600$ мг/м³ - 25 мин
- по диоксиду серы при $C_0=13300$ мг/м³ - 20 мин
- по аммиаку при $C_0=3500$ мг/м³ - 40 мин
- по парам ртути при $C_0=13\pm 1$ мг/м³ - 6000 мин

Применяется при объемной доле свободного кислорода не менее 17%.

Корпус фильтра изготовлен из композитного пластика.

Соединительная резьба соответствует ГОСТ 8762-75 (40х4,0 мм).