



www.planeta-sirius.ru

г. Москва
+7 (495) 777-2345
info@planeta-sirius.ru

г. Ногинск
+7 (495) 600-4400
info@planeta-sirius.ru

107497, Россия, г. Москва,
2-ой Иртышский проезд,
д. 2Б, стр. 2
142400, Россия, МО г.
Ногинск,
Электростальское шоссе, д.
19

Фильтр ЗМ 6054 (К1) от аммиака и метиламина цена за 1 шт., (х2х4х32пар) (Распродажа)

Артикул: 61930
Торговая марка / Бренд: ЗМ
Вес изделия: 0.1
Объем: 0.0007

Цена опт: 0 ₽



Фильтры ЗМ 6054 (К1) с байонетным креплением разработаны для использования с любыми полумасками и полнолицевыми масками многоразового использования компании ЗМ. Предназначены для защиты органов дыхания работника от вредных и опасных факторов в воздухе рабочей зоны.

Фильтр ЗМ 6054 (К1) может применяться при концентрации газов и паров (аммиак, метиламин, диметиламин, этиламин, хлорид аммония, триэтиламин)

до 10 кратного превышения предельной допустимой концентрации (ПДК) в сочетании с полумасками, до 200 ПДК при использовании с полнолицевыми масками.

Противогазовый фильтр ЗМ 6054 (К1) рекомендуется применять в комплекте с противоаэрозольным фильтром, для обеспечения противоаэрозольной защиты и для защиты противогазового фильтра от забивания пылью и преждевременного выхода из строя.

Фильтр ЗМ 6054 (К1) не следует использовать для защиты от газов и паров с плохими сигнальными свойствами (со слабым запахом или вкусом).

Комплектация противогазовых фильтров с противоаэрозольными фильтрами серии ЗМ™ 5000 осуществляется при помощи держателя ЗМ™ 501, с высокоэффективными противоаэрозольными фильтрами ЗМ™ 2000 – при помощи держателя ЗМ™ 502.

Сменный патрон (фильтр) ЗМ 6054 необходимо хранить в герметичном пакете, т.к. угольный фильтр быстро впитывает в себя загрязняющие вещества, присутствующие на рабочем месте, после чего может исчерпать свой ресурс.

Прочный пластмассовый корпус позволяет использовать сменный патрон ЗМ 6054 (К1) в условиях повышенной влажности.

Обеспечивается совместимость с другими СИЗ, необходимыми в сложных условиях труда.

Противогазовые фильтры требуется заменять при появлении запаха в подмасочном пространстве.

Применение противоаэрозольных фильтров вместе с противогазовыми существенно продляют срок службы противогазовых фильтров.

Данные фильтры НЕ ДОЛЖНЫ погружаться в воду или другие жидкости во время очистки. Срок хранения 5 лет.

Характеристики:

Материал:

корпус – полистирол

фильтр – угольный сорбент, полиэстер, полипропилен

Степень защиты, ПДК:

полумаски до 10

полнолицевые маски до 200

Маркировка фильтра: K1

Упаковка, шт.: 2/8/64

Вес 1 пары., г: 230

Вес упаковки (32 пары), кг: 8

Объем упаковки (32 пары), м3: 0,02