www.planeta-sirius.ru

г. Москва
+7 (495) 777-2345
info@planeta-sirius.ru

г. Ногинск
+7 (495) 600-4400
info@planeta-sirius.ru

107497, Россия, г. Москва, 2-ой Иртышский проезд, д. 2Б, стр. 2

142400, Россия, МО г. Ногинск, Электростальское шоссе, д. 19

Фильтр 3М 6054 (К1) от аммиака и метиламина цена за 1 шт., (х2х4х32пар) (Распродажа)

Артикул: 61930
Торговая марка / Бренд: 3М
Вес изделия: 0.1
Объем: 0.0007

Цена опт: 0 ₽

Фильтры 3М 6054 (К1) с байонетным креплением разработаны для использования с любыми полумасками и полнолицевыми масками многоразового использования компании 3М.
Предназначены для защиты органов дыхания работника от вредных и опасных факторов в воздухе рабочей зоны.
Фильтр 3М 6054 (К1) может применяться при концентрации газов и паров (аммиак, метиламин, диметиламин, этиламин, хлорид амония, триэтиламин)
до 10 кратного превышения предельной допустимой концентрации (ПДК) в сочетании с полумасками, до 200 ПДК при использовании с полнолицевыми масками.
Противогазовый фильтр 3М 6054 (К1) рекомендуется применять в комплекте с противоаэрозольным фильтром, для обеспечения противоаэрозольной защиты и для защиты противогазового фильтра от забивания пылью и преждевременного выхода из строя.
Фильтр 3М 6054 (К1) не следует использовать для защиты от газов и паров с плохими сигнальными свойствами (со слабым запахом или вкусом).
Комплектация противогазовых фильтров с противоаэрозольными фильтрами серии 3М™ 5000 осуществляется при помощи держателя 3М™ 501, с высокоэффективными противоаэрозольными фильтрами 3М™ 2000 – при помощи держателя 3М™ 502.
Сменный патрон (фильтр) 3М 6054 необходимо хранить в герметичном пакете, т.к. угольный фильтр быстро впитывает в себя загрязняющие вещества, присутствующие на рабочем месте, после чего может исчерпать свой ресурс.
Прочный пластмассовый корпус позволяет использовать сменный патрон 3М 6054 (К1) в условиях повышенной влажности.
Обеспечивается совместимость с другими СИЗ, необходимыми в сложных условиях труда.
Противогазовые фильтры требуется заменять при появлении запаха в подмасочном пространстве.
Применение противоаэрозольных фильтров вместе с противогазовыми существенно продляют срок службы противогазовых фильтров.

Данные фильтры НЕ ДОЛЖНЫ погружаться в воду или другие жидкости во время очистки. Срок хранения 5 лет.

Характеристики:
Материал:
корпус – полистирол
фильтр – угольный сорбент, полиэстер, полипропилен
Степень защиты, ПДК:
полумаски до 10
полнолицевые маски до 200
Маркировка фильтра: К1
Упаковка, шт.: 2/8/64
Вес 1 пары., г: 230
Вес упаковки (32 пары), кг: 8
Объем упаковки (32 пары), м3: 0,02