



[www.planeta-sirius.ru](http://www.planeta-sirius.ru)

г. Москва  
+7 (495) 777-2345  
[info@planeta-sirius.ru](mailto:info@planeta-sirius.ru)

г. Ногинск  
+7 (495) 600-4400  
[info@planeta-sirius.ru](mailto:info@planeta-sirius.ru)

107497, Россия, г. Москва,  
2-ой Иртышский проезд,  
д. 2Б, стр. 2  
142400, Россия, МО г.  
Ногинск,  
Электростальское шоссе, д.  
19

## Привязь удерживающая УС 1 Б с тросом 1,5м

**Артикул:** 132248

**Вид изделия:** Привязь

**Торговая марка / Бренд:** Прочие

**Сертификат соответствия :** ТР ТС 019/2011

**Вес изделия:** 2

**Объем:** 0.005

**Цена опт:** 0 ₽



\*Наименование изделия\*

УС 1 Б - Удерживающая система (безлямочная) со стропом из металлического троса в ПВХ оболочке.

\*Состав изделия\*

Удерживающая привязь (УП 1), состоит из ремня с пряжкой, кушака и двух D-колец.

Строп из металлического троса в ПВХ оболочке, монтажный карабин (Б)

Точки крепления 2: 2 - кушак.

\*Комплектация поставки\*

Система упакована в водонепроницаемый пакет и содержит паспорт и инструкцию по применению.

\*Назначение\*

Элемент индивидуального снаряжения для обеспечения безопасности работника при выполнении высотных работ (строительство, монтаж, ремонт, восстановление объектов).

\*Основные функции\*

предотвращает падение с высоты (удержание);  
фиксирует рабочее положение (позиционирование);  
ограничивает допустимую зону перемещения;  
обеспечивает безопасное перемещение в пределах рабочей зоны.

\*Технические характеристики\*

длина стропа: 1,45 м±50 мм;  
статическая нагрузка: не менее 15 кН (1500 кгс);  
обхват пояса: 740-1440 мм.

Соблюдать меры предосторожности, которые могут повлиять на работу стропа и системы, например:

острые кромки, режущие, абразивные или климатические воздействия, химические реактивы!

\*Нормативные документы\*

ГОСТ Р ЕН 358-2008

Название по отмененному ГОСТ Р 12.4.184-95: Пояс предохранительный ПП-1А