www.planeta-sirius.ru

г. Москва
+7 (495) 777-2345
info@planeta-sirius.ru

г. Ногинск
+7 (495) 600-4400
info@planeta-sirius.ru

107497, Россия, г. Москва, 2-ой Иртышский проезд, д. 2Б, стр. 2

142400, Россия, МО г. Ногинск, Электростальское шоссе, д. 19

Привязь страховочная УС 2 аГЖ с цепью с аморт. 1,5м

Артикул: 132262
Вид изделия: Привязь
Торговая марка / Бренд: Прочие
Сертификат соответствия : ТР ТС 019/2011
Вес изделия: 2
Объем: 0.005

Цена опт: 0 ₽

Наименование изделия
УС 2 аГЖ - Страховочная система с наплечными и набедренными лямками со стропом из металлической цепи с амортизатором.

Состав изделия
Удерживающая привязь (УП), состоит из ремня с пряжкой, кушака и двух D-колец (для удержания и позиционирования).
Наплечные и набедренные лямки (Ж) с D-кольцом на спине (для спасательных работ, экстренной эвакуации и страховки).
Строп из металлической цепи с амортизатором и карабином (Г).
Точки крепления 3: 2 - кушак, 1 - спина.

Комплектация поставки
Система упакована в водонепроницаемый пакет и содержит паспорт и инструкцию по применению.

Назначение
Для останова падения работающего при срыве с высоты. А так же для совместного использования с удерживающими стропами (ленточными, тросовыми, канатными, цепными) — обеспечивает точку крепления в удерживающих системах.
Для спасательных работ используется со стропами из ленты и каната длиной от 2 до 50 м.

Основные функции
предотвращает падение с высоты (удержание);
предоставление точек крепления для фиксации рабочего положения (позиционирование).

Технические характеристики
статическая нагрузка: не менее 15 кН (1500 кгс);

обхват пояса: 740–1440 мм.
наплечные и набедренные лямки регулируются для комфортной посадки.

Соблюдать меры предосторожности, которые могут повлиять на работу стропа и системы, например: острые кромки, режущие, абразивные или климатические воздействия, химические реактивы!

Нормативные документы
Название по отмененному ГОСТ Р 12.4.184-95: Пояс предохранительный ПП-2аГЖ
ГОСТ Р ЕН 363-2007, ГОСТ Р ЕН 358-2008