



www.planeta-sirius.ru

г. Москва
+7 (495) 777-2345
info@planeta-sirius.ru

г. Ногинск
+7 (495) 600-4400
info@planeta-sirius.ru

107497, Россия, г. Москва,
2-ой Иртышский проезд,
д. 2Б, стр. 2
142400, Россия, МО г.
Ногинск,
Электростальское шоссе, д.
19

Привязь удерживающая УС 2 ГД с цепью 1,5м

Артикул: 132269

Вид изделия: Привязь

Торговая марка / Бренд: Прочие

Сертификат соответствия : ТР ТС 019/2011

Вес изделия: 2

Объем: 0.005

Цена опт: 0 ₽



Наименование изделия

УС 2 ГД - Удерживающая система с наплечными лямками и стропом из металлической цепи.

Состав изделия

Удерживающая привязь (УП), состоит из ремня с пряжкой, кушака и двух D-кольец (для удержания и позиционирования).

Наплечные лямки (Д) с D-кольцом на спине (для спасательных работ, экстренной эвакуации и страховки).

Строп из металлической цепи и монтажного карабина (Г).

Точки крепления 3: 2 - кушак, 1 - спина.

Комплектация поставки

Система упакована в водонепроницаемый пакет и содержит паспорт и инструкцию по применению.

Назначение

Элемент индивидуального снаряжения для обеспечения безопасности работника при выполнении высотных работ (строительство, монтаж, ремонт, восстановление объектов).

Основные функции

предотвращает падение с высоты (удержание);
фиксирует рабочее положение (позиционирование);
ограничивает допустимую зону перемещения;
обеспечивает безопасное перемещение в пределах рабочей зоны.

Технические характеристики

длина стропа: 1,45 м±50 мм;
статическая нагрузка: не менее 15 кН (1500 кгс);

обхват пояса: 740-1440 мм.

Соблюдать меры предосторожности, которые могут повлиять на работу стропа и системы, например: острые кромки, режущие, абразивные или климатические воздействия, химические реактивы!

Нормативные документы

Название по отмененному ГОСТ Р 12.4.184-95: Пояс предохранительный ПП-2 ГД
ГОСТ Р ЕН 358-2008