www.planeta-sirius.ru

г. Москва
+7 (495) 777-2345
info@planeta-sirius.ru

107497, Россия, г. Москва, 2-ой Иртышский проезд, д. 2Б, стр. 2

г. Ногинск
+7 (495) 600-4400
info@planeta-sirius.ru

142400, Россия, МО г. Ногинск, Электростальское шоссе, д. 19

Привязь удерживающая УС 2 ГД с цепью 1,5м

Артикул: 132269
Вид изделия: Привязь
Торговая марка / Бренд: Прочие
Сертификат соответствия : ТР ТС 019/2011
Вес изделия: 2
Объем: 0.005

Цена опт: 0 ₽



Наименование изделия
УС 2 ГД - Удерживающая система с наплечными лямками и стропом из металлической цепи.

Состав изделия
Удерживающая привязь (УП), состоит из ремня с пряжкой, кушака и двух D-колец (для удержания и позиционирования).
Наплечные лямки (Д) с D-кольцом на спине (для спасательных работ, экстренной эвакуации и страховки).
Строп из металлической цепи и монтажного карабина (Г).
Точки крепления 3: 2 - кушак, 1 - спина.

Комплектация поставки
Система упакована в водонепроницаемый пакет и содержит паспорт и инструкцию по применению.

Назначение
Элемент индивидуального снаряжения для обеспечения безопасности работника при выполнении высотных работ (строительство, монтаж, ремонт, восстановление объектов).

Основные функции
предотвращает падение с высоты (удержание);
фиксирует рабочее положение (позиционирование);
ограничивает допустимую зону перемещения;
обеспечивает безопасное перемещение в пределах рабочей зоны.

Технические характеристики
длина стропа: 1,45 м±50 мм;
статическая нагрузка: не менее 15 кН (1500 кгс);

обхват пояса: 740–1440 мм.

Соблюдать меры предосторожности, которые могут повлиять на работу стропа и системы, например: острые кромки, режущие, абразивные или климатические воздействия, химические реактивы!

Нормативные документы
Название по отмененному ГОСТ Р 12.4.184-95: Пояс предохранительный ПП-2 ГД
ГОСТ Р ЕН 358-2008