

www.planeta-sirius.ru

г. Москва +7 (495) 777-2345 info@planeta-sirius.ru

г. Ногинск +7 (495) 600-4400 info@planeta-sirius.ru 107497, Россия, г. Москва, 2-ой Иртышский проезд, д. 2Б, стр. 2 142400, Россия, МО г. Ногинск, Электростальское шоссе, д. 19

Щиток сварщика POCOM3 HH12 CRYSTALINE ЯМАЛ FavoriT, с ACФ, 51245-2 (x2)

Артикул: 41213

Вид изделия: Маска сварщика **Торговая марка / Бренд:** РОСОМЗ

Вес изделия: 0.5 **Объем:** 0.0015

Заключение Минпромторга: Да

Цена опт: 0₽



Средство индивидуальной защиты глаз и лица: щиток защитный лицевые , для защиты от механических воздействий, неионизирующего излучения, брызг расплавленного металла и горячих частиц.

Корпус FavoriT из непрогораемого термостойкого материала Полиамид (Super Termotrek); наголовное крепление RAPID с плавной регулировкой; мягкий обтюратор; быстросъемное панорамное покровное стекло и подложка из поликарбоната.

Автоматический светофильтр с регулировкой чувствительности оптических датчиков и скорости высветления; реальная цветопередача; внешняя регулировка градационного шифра в диапазоне 9-13; градационный шифр в светлом режиме 3, два оптических датчика; размеры видимой зоны 92х42мм; оптические свойства 1/1/1/2. Рекомендован к применению при ручной дуговой и полуавтоматической сварке.

В комплект поставки входит:

Щиток сварщика- 1 шт.;

Сменное покровное стекло - 2 шт.;

Адаптеры (арт. 00971) крепления щитка на защитную каску;

Руководство по эксплуатации

Максимальная защита и комфорт при работе

Надежная защита зрения обеспечивается современным автоматическим светофильтром (АСФ), который мгновенно реагирует на сварочную дугу и обеспечивает безопасность ваших глаз.

Ключевые преимущества

Мгновенная защита — светофильтр затемняется за рекордные 0,0005 секунд

Широкий обзор — большая видимая область 92×42 мм для комфортной работы

Универсальность применения — работает в широком диапазоне температур от -5°C до +55°C

Гибкая настройка — регулируемая степень затемнения от 3 до 13 DIN

Технические характеристики

Тип светофильтра: автоматический (АСФ) с двумя оптическими датчиками

Оптический класс: 1/1/1/2 — гарантия высокого качества изображения

Режим шлифовки: присутствует с фиксированным затемнением 4 DIN

Система крепления: наголовное с удобной регулировкой RAPID

Удобство использования

Система RAPID позволяет быстро и точно настроить размер оголовья под индивидуальные параметры. Адаптивная регулировка скорости высветления (от 0,1 до 0,9 секунд) обеспечивает комфортное использование в любых условиях.

Дополнительная информация

Щиток оснащен двумя надежными оптическими датчиками, гарантирующими безотказную работу системы затемнения. Высокий оптический класс 1/1/1/2 обеспечивает четкость изображения и естественную цветопередачу.

Режим шлифовки позволяет зафиксировать затемнение на уровне 4 DIN, что делает щиток универсальным инструментом для различных видов работ.

Приобретая данный щиток сварщика, вы получаете надежный инструмент защиты, сочетающий в себе современные технологии и удобство использования.