www.planeta-sirius.ru

г. Москва
+7 (495) 777-2345
info@planeta-sirius.ru

107497, Россия, г. Москва, 2-ой Иртышский проезд, д. 2Б, стр. 2

г. Ногинск
+7 (495) 600-4400
info@planeta-sirius.ru

142400, Россия, МО г. Ногинск, Электростальское шоссе, д. 19

Каска РОСОМЗ RFI-3 BIOT® RAPID белая, 72717 (x15)

Артикул: 44408
Вид изделия: Каска
Торговая марка / Бренд: РОСОМЗ
Наличие вентиляции: Да
Заключение Минпромторга: Да
Сертификат соответствия : ТР ТС 019/2011
Цвет: Белый
Диапазон рабочих температур: -50°C +50°C
Вид каски: Общего назначения
Материал корпуса: полипропилен (PP)
Длина козырька: Укороченный
Крепление оголовья: в восьми точках
Метод регулирования: Храповой механизм
Вес изделия: 0.2
Объем: 0.0055



Цена опт: 0 ₽

Каска защитная от механических воздействий - СИЗ от повреждений верхней части головы от воздействия падающих, брошенных предметов или грузов, перемещаемых в подвешенном состоянии, от воздействия влаги, брызг металла, химических рисков.
Ударопрочный корпус из полипропилена с эргономичным козырьком.
Вентиляционные отверстия с регулируемыми заглушками обеспечивает циркуляцию воздуха внутри каски.
Пазы (20 мм) для крепления противошумных наушников и лицевых щитков с креплением на каску. По бокам корпуса фиксаторы и держатель Смарт для ленты очков закрытого типа и фонарей.
Внутренняя оснастка ЭТАЛОН с тканными амортизационными лентами крепится к корпусу в 8 точках. Несущая лента имеет специальные крючки в затылочной части для крепления пелерины. Сменный налобный обтюратор арт. 00752 из вспененного поролона, дублированного мягкой велюровой тканью. Регулировка высоты ношения, положения вперед-назад, плавная регулировка по размеру головы РАПИД Йога от 52 до 65 см.

Комплектуется текстильным 4-точечным подбородочным ремнем Абсолют арт. 007421 с пряжкой для регулировки по длине.

Диапазон рабочих температур: -50°C + 50°C
Регулировка оголовья: РАПИД (храповик)
Крепление оголовья: в восьми точках
Крепелние ремня к каске: 4-х точечное.
Наличие УФ - индикаторов: да
Вид каски: общего назначения
Длина козырька: укороченный
Амортизатор: тканевый
Материал корпуса: PP (полипропилен)

Наличие вентиляционных отверстий: есть
Защитные свойства: БМ (ММ); ХИМ. СТ.