

www.planeta-sirius.ru

г. Москва +7 (495) 777-2345 info@planeta-sirius.ru

г. Ногинск +7 (495) 600-4400 info@planeta-sirius.ru 107497, Россия, г. Москва, 2-ой Иртышский проезд, д. 2Б, стр. 2 142400, Россия, МО г. Ногинск, Электростальское шоссе, д. 19

Каска РОСОМЗ COM3-19 ЗЕНИТ RAPID белая, 719817 (x15)

Артикул: 125988 **Вид изделия:** Каска

Торговая марка / Бренд: РОСОМЗ

Цвет: Белый **Вес изделия:** 0.4 **Объем:** 0.009

Цена опт: 0₽



Стильная и комфортная каска рекомендована для работы на высоте согласно Приказу Минтруда России № 782н от 16.11.2020 г.

Увеличенная защита затылочной части головы.

Материал корпуса — полиэтилен высокой плотности.

Паз в корпусе каски для крепления держателя SMART для фиксации на каске наголовной ленты очков или фонарей. SMART является УФ-индикатором старения каски.

Комплектуется подбородочным ремнем, обтюратором.

Масса - не более 325 г.

Внутренняя оснастка:

предназначена для поглощения удара и ослабления усилия, передаваемого на голову, и разработана с учетом удобства использования каски с головными уборами (летними, утепленными, термо- и влагозащитными подшлемниками).

Амортизатор ЭТАЛОН - текстильные амортизационные ленты крепятся к корпусу в 8-ми точках; 3 ступени регулировки высоты ношения

Регулировка длины несущей ленты по размеру головы RAPID;

Сменная налобная лента (обтюратор) из мягкой ткани для повышения комфорта ношения защитной каски;

Несущая лента внутренней оснастки имеет специальные крючки в затылочной части для крепления пелерины.

Подбородочный ремень: предназначен для надежной фиксации каски на голове пользователя. Всегда применяйте подбородочный ремень!

Применение:

машиностроение, металлургия, добыча и переработка нефти и газа, строительство, сельское хозяйство, химическая промышленность и другие отрасли промышленности, сферы деятельности, где требуется защита головы. Диапазон рабочих температур -50°C + 50°C Регулировка оголовья RAPID (храповик)
Цвет белый
Тип корпуса ЗЕНИТ
Крепление оголовья в восьми точках
Наличие УФ - индикаторов да
Вид каски общего назначения
Длина козырька укороченный
Амортизатор тканевый
Материал корпуса HDPE (полиэтилен низкого давления)
Наличие вентиляционных отверстий есть
Защитные свойства -50°C +50°C; БМ(ММ); ХИМ. СТ., 50 Дж