



[www.planeta-sirius.ru](http://www.planeta-sirius.ru)

г. Москва  
+7 (495) 777-2345  
[info@planeta-sirius.ru](mailto:info@planeta-sirius.ru)

г. Ногинск  
+7 (495) 600-4400  
[info@planeta-sirius.ru](mailto:info@planeta-sirius.ru)

107497, Россия, г. Москва,  
2-ой Иртышский проезд,  
д. 2Б, стр. 2  
142400, Россия, МО г.  
Ногинск,  
Электростальское шоссе, д.  
19

## Плащ влагозащитный SIRIUS Стандарт (210 гр/м2) синий (ЧЗ)

**Артикул:** 136282

**Вид изделия:** Плащ

**Сезон:** Демисезонный

**Ткань/Материал верха:** Полиэфир+ПВХ

**Цвет:** Синий

**Торговая марка / Бренд:** SIRIUS

**Сертификат соответствия :** TP TC 019/2011

**Плотность/Толщина материала:** 210 г/кв.м

**Вес изделия:** 0.72

**Объем:** 0.00175

**Цена опт:** 0 ₽



Плащ влагозащитный SIRIUS Стандарт (210 г/м<sup>2</sup>) предназначены для защиты от дождя, ветра, загрязнений и химических факторов (нефтяных масел).

Сферы применения:

- Строительство и ЖКХ: защита при работах на стройплощадках или обслуживании городских объектов.
- Транспорт и логистика: для сотрудников автотранспортных предприятий и складских комплексов.
- Сельское хозяйство: подходит для полевых работ.
- Охрана и силовые структуры: может использоваться охранниками и сотрудниками ЧОП.
- Активный отдых: туризм, охота, рыбалка (кратковременное пребывание на природе в дождь).

Изготовлен из плотной плащевой ткани с ПВХ покрытием плотностью 210 г/м.кв.

Застежка на молнии с дополнительной ветрозащитной планкой на кнопках, что гарантирует высокую защиту от влаги.

Проклеенные герметичные швы защищают от влаги и конденсата.

Притачной капюшон с регулировкой шнуром.

Манжеты на рукавах, обеспечивающие дополнительную защиту от протекания при работе.

Вентиляционная кокетка на спине отводит избыточную влагу и создаёт комфорт при движении.

Накладные карманы закрываются клапанами.

Водоупорность: выше 5000 мм водного столба.

-не стирать;

-не отбеливать и не хлорировать;

-сушить в подвешенном состоянии;

-гладить запрещено;

-сухая чистка и удаление пятен растворителем запрещены;

-температура эксплуатации от +5 до +35.