



www.planeta-sirius.ru

г. Москва
+7 (495) 777-2345
info@planeta-sirius.ru

г. Ногинск
+7 (495) 600-4400
info@planeta-sirius.ru

107497, Россия, г. Москва,
2-ой Иртышский проезд,
д. 2Б, стр. 2
142400, Россия, МО г.
Ногинск,
Электростальское шоссе, д.
19

Респиратор НР3-0112АВ FFP2 (12 ПДК) с клапаном (х5х300)

Артикул: 137531

Сертификат соответствия : ТР ТС 019/2011

Вид изделия: Респиратор

Торговая марка / Бренд: НР3

Класс/Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)

Вес изделия: 0.01

Объем: 0.0002

Цена розница: 280 ₽

Цена опт: 185 ₽



Формованная фильтрующая полумаска с клапаном выдоха НР3-0112АВ FFP2 NR D используется для защиты органов дыхания от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) и сорбции газов органического происхождения (бензин, керосин, лаки, краски) и неорганического происхождения, присутствующих в воздухе рабочей зоны производственных помещений. Благодаря клапану выдоха под респиратором не накапливаются тепло и влага. Угольный фильтр и фильтр из ионообменного волокна надежно защищают дыхательные пути от специфических газов и паров. Респиратор предназначен для защиты органов дыхания от высоко- и средне дисперсных аэрозолей высоко опасных и умеренно опасных вредных веществ концентрацией до 12 ПДК, а также паров и газов органического и неорганического происхождения концентрацией до 10 ПДК. Усиленный фильтр увеличивает срок службы респиратора. Респиратор НР3-0112АВ подходит для большинства типов лица. Хорошая подгонка по размерам лица благодаря эргономичной форме и особой носовой пластине. Фильтрующий материал обладает хорошей механической и электростатической фильтрацией и обеспечивает легкость дыхания. Внутренний слой состоит из гипоаллергенного материала, не вызывает аллергических реакций. Используется в работе при пониженных, повышенных температурах, а также при повышенной влажности. Фильтрующие полумаски дополнительно можно оснастить регулировкой натяжения ремней оголовья. Является аналогом ЗМ 9925.

Материал: фильтроткань, спанбонд, уголь

Конструкция: формованная полумаска, с клапаном выдоха

Степень защиты, ПДК:

- от аэрозолей до 12

- от органических паров и газов до 10

- от неорганических паров и газов до 10

Маркировка фильтра: FFP2 NR D

Класс защиты от газа и пара: 1

Класс защиты от аэрозолей: 2

Клапан выдоха: есть

Температурный режим: от -30°C до +70°C

Срок хранения, лет: 3 года

Размер: универсальный