www.planeta-sirius.ru

г. Москва
+7 (495) 777-2345
info@planeta-sirius.ru

107497, Россия, г. Москва, 2-ой Иртышский проезд, д. 2Б, стр. 2


г. Ногинск
+7 (495) 600-4400
info@planeta-sirius.ru

142400, Россия, МО г. Ногинск, Электростальское шоссе, д. 19

Коврик диэлектрический (100х100 см)

Артикул: 138696
Вид изделия: Коврик
Торговая марка / Бренд: РТИ
Объем: 0.015
Вес изделия: 0.42
Заключение Минпромторга: Да

Цена опт: 0 ₽



1. Назначение

Является обязательным элементом электроустановок с напряжением до 1000 В.
Для дополнительной защиты в закрытых электроустановках напряжением свыше 1000 В, кроме особо сырых помещений, и в открытых электроустановках и сухую погоду.

2. Применение

В помещениях с повышенной опасностью контакта с токоведущими элементами.
Укладываются непосредственно на пол перед оборудованием.
Используется при обслуживании: щитов и сборок; колец и щеточных аппаратов генераторов; электродвигателей; испытательных стендов; рубильников, разъединителей, выключателей; блоков управления реостатами; коммутационных и пусковых аппаратов.

3. Технические характеристики

Размеры: 1000×1000×6 ±1 мм.
Рабочий температурный диапазон: от –15 °С до +40 °С.
Испытательное напряжение: 20 кВ (переменный ток, 50 Гц).
Максимальный ток утечки: не более 80 мА/м².
Поверхность: рифлёная для противоскольжения.

4. Условия хранения

Основной режим: температура от 0 °С до +30 °С, без деформации и повреждений.
Защита от прямых солнечных лучей.
Расстояние от отопительных приборов — не менее 1 м.
Допускается хранение в неотапливаемых помещениях при температуре не ниже –25 °С.
После хранения при отрицательной температуре выдержать в упаковке при 20±5 °С; срок выдержки — не менее 24 ч перед использованием.