www.planeta-sirius.ru

г. Москва
+7 (495) 777-2345
info@planeta-sirius.ru

107497, Россия, г. Москва, 2-ой Иртышский проезд, д. 2Б, стр. 2

г. Ногинск
+7 (495) 600-4400
info@planeta-sirius.ru

142400, Россия, МО г. Ногинск, Электростальское шоссе, д. 19

Сапоги SAVEL ЕВРОПА, ПКП МС, ПУ-ТПУ

Артикул: 112871
Вид изделия: Сапоги
Пол: Универсальный
Сезон: Демисезонный
Ткань/Материал верха: Кожа
Цвет: Чёрный
Подошва: ПУ-ТПУ
Метод крепления: Литьевой
Размерный ряд: с 36 по 50
Вес изделия: 1.32
Объем: 0.0135
Защитная стелька: Металлическая
Защитный подносок: Поликарбонатный



Цена опт: 0 ₽

Практичные рабочие сапоги, сочетающие в себе современные инновационные технологии, натуральные материалы и продуманную защиту. Комфортная обувь для всех видов деятельности на двухслойной подошве ПУ-ТПУ.
Верх обуви (голенище) выполнен из износостойкой и высококачественной искусственной кожи, которая не уступает по мягкости и внешнему виду натуральной, а усиленные союзка и задник из натуральной кожи обеспечивают дополнительную прочность и комфорт.
Оба материала обработаны специальным защитным покрытием, которое надежно оберегает обувь от общепроизводственных загрязнений и имеет масловодоотталкивающую пропитку.
Светоотражающая полоса (СОП) на верхе обуви делает модель более заметной в условиях слабой освещённости.
Подкладка выполнена из влаговыводящей текстильной 3-D сетки (типика), благодаря чему обеспечивается оптимальный микроклимат, т.к. происходит циркуляция воздуха.
Подошва двухслойная ПУ/ТПУ : Полиуретан придаёт мягкость, снижает нагрузку при ходьбе, что в свою очередь, позволяет ногам меньше уставать.
Термополиуретан – гибок и прочен, что позволяет обуви обеспечить продолжительный срок носки.
Литьевой метод крепления подошвы обеспечивает с верхом обуви единое целое, в результате достигается полная герметичность в месте литья.
Такой метод крепления является прочным и долговечным.
Подошва сохраняет свои свойства в диапазоне температур от -30°С до +120°С
Защитный подносок из поликарбоната способен выдержать ударную нагрузку в 200 Дж, что равносильно падению груза массой 20 кг с расстояния 1 метр.
Для того, чтобы обезопасить стопу ноги от порезов, проколов и многих других травм, эта обувь оснащена защитной антипрокольной металлической стелькой — этот защитный элемент выдерживает нагрузку не менее 1200Н.
То есть вес взрослого человека наступающего на вертикально расположенный гвоздь.