



www.planeta-sirius.ru

г. Москва
+7 (495) 777-2345
info@planeta-sirius.ru

г. Ногинск
+7 (495) 600-4400
info@planeta-sirius.ru

107497, Россия, г. Москва,
2-ой Иртышский проезд,
д. 2Б, стр. 2
142400, Россия, МО г.
Ногинск,
Электростальское шоссе, д.
19

Сапоги SAVEL ЕВРОПА, ПКП, иск. мех, ПУ-ТПУ

Артикул: 122312
Вид изделия: Сапоги
Пол: Универсальный
Сезон: Зима
Ткань/Материал верха: Кожа
Цвет: Чёрный
Размерный ряд: с 36 по 50
Подошва: ПУ-ТПУ
Метод крепления: Литьевой
Вес изделия: 1.56
Объем: 0.014
Утеплитель/Наполнитель: Искусственный мех
Защитный подносок: Поликарбонатный
Защитная стелька: Отсутствует



Цена опт: 0 ₺

Практичные рабочие сапоги, сочетающие в себе современные инновационные технологии, натуральные материалы и продуманную защиту. Комфортная обувь для всех видов деятельности на двухслойной подошве ПУ-ТПУ.

Верх обуви (голенnice) выполнен из износостойкой и высококачественной искусственной кожи, которая не уступает по мягкости и внешнему виду натуральной, а усиленные союзка и задник из натуральной кожи обеспечивают дополнительную прочность и комфорт.

Оба материала обработаны специальным защитным покрытием, которое надежно оберегает обувь от общепроизводственных загрязнений и имеет маслостойкую пропитку.

Светоотражающая полоса (СОП) на верхе обуви делает модель более заметной в условиях слабой освещённости.

Инновационный синтетический утеплитель (искусственный мех) повторяет свойства натурального меха: прекрасно удерживает тепло, обеспечивает воздухообмен и сохраняет комфортный микроклимат внутри обуви. Этот материал создает эффект термококона - ноги остаются в тепле даже без использования натуральных материалов.

Подошва двухслойная ПУ/ТПУ : Полиуретан придаёт мягкость, снижает нагрузку при ходьбе, что в свою очередь, позволяет ногам меньше уставать.

Термополиуретан - гибок и прочен, что позволяет обуви обеспечить продолжительный срок носки.

Литьевого метода крепления подошвы обеспечивает с верхом обуви единое целое, в результате достигается полная герметичность в месте литья.

Такой метод крепления является прочным и долговечным.

Подошва сохраняет свои свойства в диапазоне температур от -30°C до +120°C

Защитный подносок из поликарбоната способен выдержать ударную нагрузку в 200 Дж, что равносильно падению груза массой 20 кг с расстояния 1 метр.