www.planeta-sirius.ru

г. Москва
+7 (495) 777-2345
info@planeta-sirius.ru

107497, Россия, г. Москва, 2-ой Иртышский проезд, д. 2Б, стр. 2

г. Ногинск
+7 (495) 600-4400
info@planeta-sirius.ru

142400, Россия, МО г. Ногинск, Электростальское шоссе, д. 19

Сапоги SAVEL-ГЕРМЕС кожа, МП, ПУ-ТПУ

Артикул: 138202
Вид изделия: Сапоги
Пол: Универсальный
Сезон: Демисезонный
Ткань/Материал верха: Натуральная кожа
Цвет: Чёрный
Подошва: ПУ-ТПУ
Метод крепления: Литьевой
Размерный ряд: с 35 по 50
Световозвращающий материал: СВ элементы
Вес изделия: 1.22
Объем: 0.0135
Защитная стелька: Отсутствует
Защитный подносок: Металлический



Цена опт: 0 ₽

В качестве материалов для верха сапог используется натуральная кожа толщиной 1,8–2,0 мм. Голенище высотой 28,0 см с петлями для удобства надевания. Имеется отделка из световозвращающего материала.
Сапоги оснащены металлоподносками, предохраняющими ноги от удара и имеющими удельное сопротивление деформациям не менее 200 Дж, что регламентировано европейскими стандартами (EN-345).

Подошва двухслойная ПУ/ТПУ: полиуретан обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви лёгкость, комфорт и повышенные теплозащитные свойства. Термополиуретан обладает гибкостью и прочностью, поэтому обувь с подошвой из этого материала прослужит долго. Литьевой метод крепления подошвы обеспечивает с верхом обуви единое целое, в результате достигается полная герметичность в месте литья. Такой метод крепления является самым прочным и долговечным на сегодняшний день. Подошва сохраняет свои свойства в широком диапазоне температур и обладает стойкостью к воздействию масел, сырой нефти, нефтепродуктов.

Детали сапог имеют контрастные отделочно-скрепляющие строчки синего цвета. Колодка обладает полнотно-размерными характеристиками защитной обуви, предназначенной для эксплуатации весной, летом и осенью, даёт возможность работать полный рабочий день с комфортом и без усталости.

Обувь предназначена для работы в нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, химической промышленности, на транспорте, в агропромышленном комплексе и сервисных службах.

Размеры: 35-50

Защитные свойства и соответствие ГОСТам указаны в сертификате.