www.planeta-sirius.ru

г. Москва
+7 (495) 777-2345
info@planeta-sirius.ru

107497, Россия, г. Москва, 2-ой Иртышский проезд, д. 2Б, стр. 2

г. Ногинск
+7 (495) 600-4400
info@planeta-sirius.ru

142400, Россия, МО г. Ногинск, Электростальское шоссе, д. 19

Костюм СИРИУС-ПЕТРОЛ куртка, п/к, т.син. с васильк., СОП, антистат 260 г/м2, ОП, НМВО, 80%ХБ, 20%ПЭ



Артикул: 148561
Вид изделия: Костюм
Комплектность: Куртка, полукомбинезон
Пол: Мужской
Защитные свойства: З Ми НМВО То Эс
Размерный ряд: с 88-92 по 128-132
Ростовка: с 170-176 по 182-188
Сезон: Лето
Плотность/Толщина материала: 260 г/кв.м.
Ткань/Материал верха: Смесовая с антистатичной нитью, ОП, НМВО
Состав: 80% ХБ, 20% ПЭ, антистатическая нить
Цвет: Синий
Цвет отделки: Васильковый
Световозвращающий материал: СОП 50 мм
Вес изделия: 1.65
Объем: 0.0024

Цена опт: 0 ₽

ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 12.4.310-2016, ГОСТ 12.4.297-2013, ГОСТ 12.4.124-83
ТР ТС 019/2011

Костюм предназначен для защиты от химических факторов: от воздействия сырой нефти и нефтепродуктов (масла); от воды; от повышенных температур; кратковременного воздействия открытого пламени; от статического электричества; от механических воздействий (истирание); от общих производственных загрязнений.
Костюм летний состоит из куртки и полукомбинезона.
Куртка прямого силуэта, с втачным воротником стойка, с центральной застёжкой на молнию от края воротника, накрытую ветрозащитным клапаном на липучках, с верхними и нижними накладными карманами, со съемным капюшоном, линия низа спинки фигурная. Рукава втачные, с манжетой, частично стянутой на резинку. В куртке предусмотрена лента светоотражающая 50 мм для обозначения сигнальной видимости.
Полукомбинезон с центральной застёжкой в среднем шве передних половинок на молнию, накрытую ветрозащитным клапаном от верха нагрудника. Полукомбинезон с внутренними боковыми карманами, с накладками со стороны задних половинок, со стяжкой на резинку по линии талии спинки. Полукомбинезон с бретелями, длина которых регулируется. Понизу полукомбинезона предусмотрена лента светоотражающая 50 мм для обозначения сигнальной видимости.

Материал верха основной: ткань смешанная с ОП, НМВО пропиткой, с антистатической нитью, пл. 260 г/м², состав 80% ХБ, 20% ПЭ, цвет: тёмно-синий.
Материал верха отделочный: ткань смешанная с ОП, НМВО пропиткой, с антистатической нитью, пл. 260

г/м², состав 80% ХБ, 20% ПЭ, цвет: васильковый.