www.planeta-sirius.ru

г. Москва
+7 (495) 777-2345
info@planeta-sirius.ru

107497, Россия, г. Москва, 2-ой Иртышский проезд, д. 2Б, стр. 2

г. Ногинск
+7 (495) 600-4400
info@planeta-sirius.ru

142400, Россия, МО г. Ногинск, Электростальское шоссе, д. 19

Сапоги SAVËL-ДЖЕТ кожа, МП МС, ПУ-ТПУ



Артикул: 147996
Вид изделия: Сапоги
Сезон: Демисезонный
Ткань/Материал верха: Кожа
Цвет: Чёрный
Подошва: ПУ-ТПУ
Метод крепления: Литьевой
Размерный ряд: с 35 по 50
Световозвращающий материал: СВ элементы
Вес изделия: 1.72
Объем: 0.0135
Защитная стелька: Металлическая
Защитный подносок: Металлический

Цена опт: 0 ₽

Сапоги "SAVËL-Джет", кожа, МП МС, ПУ-ТПУ предназначены для эксплуатации в летний и весенне-осенний периоды.

Подошва этих сапог изготавливается методом прямого прилива полиуретана и термопластичного полиуретана к заготовке верха обуви, при производстве которой используется натуральная кожа толщиной 1,8–2,0 мм. Кожа применяется со специальным покрытием для защиты от ОПЗ, МВ, МВО. Колодка обладает полнотно-размерными характеристиками защитной обуви, что даёт возможность работать с комфортом и без усталости.

Голенище в сапогах "SAVEL-ДЖЕТ" из кожи, без подкладки, это обеспечивает комфортный микроклимат внутри, с помощью ремешка возможна регулировка по ширине. Вкладная стелька из материала ЭВА, дублированная 3D-сеткой отводит влагу и обеспечивает комфортную эксплуатацию при движении и в статике. Имеются световозвращающие элементы для привлечения внимания и исключения несчастных случаев на производстве в темное время суток. В носочной части стопы конструкция ботинок оснащена металлическими подносками, предохраняющими ноги от удара и имеющими ударную прочность не менее 200 Дж, что регламентировано российскими и европейскими стандартами. Антипрокольная стелька, расположенная между промежуточным слоем подошвы и штробельной подкладкой, дополнительно защищает стопы ног от проколов, порезов, сильных ударов и прочих производственных травм.

Подошва двухслойная ПУ/ТПУ (устойчивая к воздействию химических факторов – нефти, нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей концентрации до 20%). Промежуточный слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви лёгкость, комфорт и повышенные теплозащитные свойства. Ходовой слой из термополиуретана обладает гибкостью и прочностью, позволяя обуви с подошвой из такого универсального материала служить надёжной защитой работника длительное время. Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы обеспечивает защиту от скольжения, а расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочищение подошвы от загрязнений.

Литьевой метод крепления подошвы обеспечивает с верхом обуви единое целое, в результате достигается полная герметичность в месте литья.
Такой метод является самым прочным и долговечным на сегодняшний день.

Сапоги серии "SAVEL-ДЖЕТ" предназначены для работы в нефтегазовой, горнодобывающей, энергетической, химической промышленности, на транспорте, в агропромышленном комплексе и сервисных службах.
Защитные свойства и соответствие ГСТам указаны в сертификате.