www.planeta-sirius.ru

г. Москва
+7 (495) 777-2345
info@planeta-sirius.ru

107497, Россия, г. Москва, 2-ой Иртышский проезд, д. 2Б, стр. 2

г. Ногинск
+7 (495) 600-4400
info@planeta-sirius.ru

142400, Россия, МО г. Ногинск, Электростальское шоссе, д. 19

Респиратор BM-8132 NR D FFP3 (50 ПДК) с клапаном, чашеобразная, от аэрозолей (кр10х240)

Артикул: 159759
Вид изделия: Респиратор
Торговая марка / Бренд: BM
Класс/Степень защиты: FFP3 (до 50 ПДК)
Вес изделия: 0.0253
Объем: 0.00045
Заключение Минпромторга: Да

Цена опт: 0 ₽



Респираторы BM 8132 FFP3 (с клапаном выдоха) предназначены для защиты от вредных аэрозолей: пыли, дыма и тумана. Подходят для работы в условиях высокой концентрации частиц.

Основные преимущества:

- Высокая степень защиты — фильтрация FFP3.
- Электростатический фильтрующий материал эффективно удерживает мелкие частицы.
- Удобная посадка — гипоаллергенный внутренний слой, ребра жёсткости и носовая прокладка из пенополиуретана.
- Надёжное крепление — 4-х точечное, без латекса.
- Клапан выдоха снижает сопротивление и уменьшает накопление влаги.
- Адаптивный носовой зажим из алюминия повторяет форму переносицы.
- Лёгкая конструкция — масса до 16 г.
- Гипоаллергенный материал — без натурального латекса.
- Сертифицированы по ТР ТС 019/2011 и ГОСТ 12.4.294-2015.
- Работают при температуре от -20°C до +50°C и влажности до 80%.

Технические характеристики:

- Тип фильтрации: FFP3 (высокая).
- Материал: Нетканый негорючий.
- Крепление: 4-х точечное, синтетическое.
- Носовой зажим: Алюминиевый.

- Клапан выдоха: Диафрагма без латекса.
- Масса: Не более 16 г.
- Проницаемость фильтра: 0,2–0,6 % при воздушном потоке 95 дм³/мин.
- Сопротивление дыханию:
- На вдохе при 30 дм³/мин — 50–60 Па.
- На выдохе при 160 дм³/мин — 129–142 Па.
- Сертификация: ГОСТ 12.4.294-2015, EN 149:2001+A1:2009, ТР ТС 019/2011.

Где использовать:

- Строительство — работа с цементом, песком, штукатуркой.
- Сельское хозяйство — обработка удобрений и кормов.
- Производство — деревообработка, металлургия, химическая промышленность.
- Уборка и техническое обслуживание — при работе с пылью и аэрозолями.