www.planeta-sirius.ru

г. Москва
+7 (495) 777-2345
info@planeta-sirius.ru

107497, Россия, г. Москва, 2-ой Иртышский проезд, д. 2Б, стр. 2

г. Ногинск
+7 (495) 600-4400
info@planeta-sirius.ru

142400, Россия, МО г. Ногинск, Электростальское шоссе, д. 19

Респиратор BM-8702 NR D FFP2 (12 ПДК) без клапана, чашеобразная, от аэрозолей (инд.упак. 1x100)

Артикул: 159820
Класс/Степень защиты: FFP2 (до 12 ПДК)
Вес изделия: 0.019
Объем: 0.001
Заключение Минпромторга: Да

Цена опт: 0 ₽

Респираторы противоаэрозольные BM 8702 FFP2 (без клапана выдоха) для многоразового использования. Защищают от пыли, дыма и тумана в условиях средней загрязнённости воздуха.

Основные преимущества:

- Средняя степень фильтрации (FFP2), задерживает мелкие аэрозоли.
- Электростатический фильтр повышает эффективность.
- Гипоаллергенный внутренний слой и носовая прокладка из пенополиуретана.
- 4-х точечное крепление из полиизопреновой резинки, без латекса.
- Цветовая кодировка резинок для быстрого определения класса защиты.
- Алюминиевый носовой зажим повторяет форму переносицы.
- Лёгкая конструкция — масса до 11 г.
- Сертифицированы по ТР ТС 019/2011 и ГОСТ 12.4.294-2015.
- Работают при температуре от -20°C до +50°C и влажности до 80%.

Технические характеристики:

- Тип фильтрации: FFP2.
- Материал: Нетканый негорючий.
- Крепление: 4-х точечное, полиизопреновая резинка в текстильной оплетке.
- Проницаемость фильтра: 0,309–0,378 % при 95 дм³/мин.
- Сопротивление дыханию:
- Вдох: 11–13 Па.

- Выдох: 117–121 Па.
- Сертификация: ГОСТ 12.4.294-2015, EN 149:2001+A1:2009, ТР ТС 019/2011.

Где использовать:

- Строительство — работа с цементом, штукатуркой.
- Сельское хозяйство — обработка кормов и удобрений.
- Уборка и техническое обслуживание — в помещениях с пылью.
- Образовательные учреждения — при работе с аэрозолями.