

www.planeta-sirius.ru

г. Москва +7 (495) 777-2345 info@planeta-sirius.ru

г. Ногинск +7 (495) 600-4400 info@planeta-sirius.ru 107497, Россия, г. Москва, 2-ой Иртышский проезд, д. 2Б, стр. 2 142400, Россия, МО г. Ногинск, Электростальское шоссе, д.

Респиратор ВМ-8761 NR D FFP1 (4 ПДК) с клапаном, чашеобразная, от аэрозолей $(\kappa p10x360)$

Артикул: 159769

Вид изделия: Респиратор Торговая марка / Бренд: ВМ

Класс/Степень защиты: FFP1 (до 4 ПДК)

Вес изделия: 0.014 **Объем:** 0.0003

Заключение Минпромторга: Да

Цена опт: 0₽



Респираторы противоаэрозольные ВМ 8761 FFP1 (с клапаном выдоха) для многоразового использования. Защищают от пыли, дыма и тумана в условиях низкой загрязнённости воздуха.

Основные преимущества:

- Низкая степень фильтрации (FFP1), задерживает крупные аэрозоли.
- Электростатический фильтр повышает эффективность.
- Гипоаллергенный внутренний слой и носовая прокладка из пенополиуретана.
- 4-х точечное крепление из полиизопреновой резинки, без латекса.
- Цветовая кодировка резинок для быстрого определения класса защиты.
- Алюминиевый носовой зажим обеспечивает плотное прилегание.
- Лёгкая конструкция масса до 14 г.
- Сертифицированы по ТР ТС 019/2011 и ГОСТ 12.4.294-2015.
- Работают при температуре от -20°C до +50°C и влажности до 80%.

Технические характеристики:

- Тип фильтрации: FFP1.
- Материал: Нетканый негорючий.
- Крепление: 4-х точечное, полиизопреновая резинка в текстильной оплетке.
- Проницаемость фильтра: 0,346-0,452 % при 95 дм³/мин.
- Сопротивление дыханию:
- Вдох: 10-13 Па.

- Выдох: 45-48 Па.
- Сертификация: ГОСТ 12.4.294-2015, EN 149:2001+A1:2009, TP TC 019/2011.

Где использовать:

- Строительство работа с пылью и строительными материалами.
- Сельское хозяйство обработка кормов и удобрений.
- Уборка и обслуживание в помещениях с умеренной загрязнённостью.
- Образовательные учреждения при работе с пылью.