www.planeta-sirius.ru

г. Москва
+7 (495) 777-2345
info@planeta-sirius.ru

107497, Россия, г. Москва, 2-ой Иртышский проезд, д. 2Б, стр. 2

г. Ногинск
+7 (495) 600-4400
info@planeta-sirius.ru

142400, Россия, МО г. Ногинск, Электростальское шоссе, д. 19

Респиратор BM-9163 NR D FFP3 (50 ПДК) с клапаном, складная, от аэрозолей (инд.упак.1х200)

Артикул: 159816
Вид изделия: Респиратор
Торговая марка / Бренд: BM
Класс/Степень защиты: FFP3 (до 50 ПДК)
Вес изделия: 0.0235
Объем: 0.0005
Заключение Минпромторга: Да

Цена опт: 0 ₽



Респираторы противоаэрозольные BM 9163 FFP3 – максимальная защита дыхания с клапаном выдоха

Респираторы противоаэрозольные BM 9163 FFP3 предназначены для защиты дыхательных путей от вредных трудноиспаряемых аэрозолей, таких как пыль, дым и туман. Благодаря наличию клапана выдоха и высокой фильтрующей способности, эти респираторы обеспечивают максимальную защиту и комфорт при длительном ношении. Они соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011 и ГОСТ 12.4.294-2015, что гарантирует их высокое качество и надежность.

Ключевые преимущества:

- Наличие клапана выдоха и большая поверхность фильтра обеспечивают минимальное сопротивление при выдохе и комфортное дыхание.
- V-образные складки изгибаются вместе с движениями рта, облегчая речевое общение, и растягиваются, облегчая дыхание.
- Складная конструкция обеспечивает удобство хранения перед использованием.
- Тисненая передняя панель помогает полумаске сохранять форму.
- Равномерное натяжение резинок, с предельным растяжением 500%, повышает уровень комфорта для шеи, лица и головы и обеспечивает ощущение надежности.
- Регулируемый встроенный металлический носовой зажим обеспечивает индивидуальное прилегание и герметичность.
- Материал диафрагмы клапана не содержит компонентов из натурального латекса, что делает респиратор безопасным для чувствительных людей.
- Крепление диафрагмы клапана по верхней полосе увеличивает рычаг, что позволяет срабатывать клапану выдоха при меньшем усилии.
- Устойчивость к температурным перепадам – респираторы сохраняют свои функциональные свойства в

диапазоне от -30°C до +70°C.
- Каждая полумаска имеет индивидуальный код, который может использоваться для идентификации выданных полумасок персоналу и ведения персонализированного учета использования.

Технические характеристики:

- Класс защиты: FFP3 (высокая степень фильтрации)
- Материал: нетканый негорючий материал
- Масса: не более 17 г
- Проницаемость фильтра: 0,2 – 0,6 % при 95 дм³/мин
- Сопротивление дыханию: 18–28 Па (вдох), 88–99 Па (выдох)
- Температурный диапазон: от -20°C до +50°C при 80% влажности
- Сертификаты: соответствует ТР ТС 019/2011 и ГОСТ 12.4.294-2015

Где использовать:

Респираторы BM 9163 FFP3 подходят для применения в различных отраслях, где требуется защита от аэрозольных частиц высокой опасности: строительство, сельское хозяйство, промышленность, лаборатории и другие сферы. Они идеально подходят для среднесрочных и длительных работ, где важна максимальная защита и комфорт при ношении.