



[www.planeta-sirius.ru](http://www.planeta-sirius.ru)

г. Москва  
+7 (495) 777-2345  
info@planeta-sirius.ru

г. Ногинск  
+7 (495) 600-4400  
info@planeta-sirius.ru

107497, Россия, г. Москва,  
2-ой Иртышский проезд,  
д. 2Б, стр. 2  
142400, Россия, МО г.  
Ногинск,  
Электростальское шоссе, д.  
19

## Респиратор ВМ-9364 NR D FFP2 (12 ПДК) с клапаном, склад., от аэр-лей и орг-ких паров(кр15х300)

**Артикул:** 159766

**Вид изделия:** Респиратор

**Торговая марка / Бренд:** ВМ

**Класс/Степень защиты:** FFP2 (до 12 ПДК)

**Вес изделия:** 0.0253

**Объем:** 0.00045

**Заключение Минпромторга:** Да

**Цена розница:** 280 ₺

**Цена опт:** 160 ₺



Респираторы противоаэрозольные ВМ 9364 FFP2 – защита от аэрозолей, газов и паров с клапаном выдоха

Респираторы противоаэрозольные ВМ 9364 FFP2 предназначены для защиты дыхательных путей от твердых и жидких аэрозолей, а также органических паров и газов. Благодаря наличию клапана выдоха и сорбирующему слою из активированного угля, эти респираторы обеспечивают высокую степень защиты и комфорт при длительном ношении. Они соответствуют требованиям ТР ТС 019/2011 и ГОСТ 12.4.294-2015, что гарантирует их высокое качество и надежность.

Ключевые преимущества:

- Фильтрующий материал из улучшенного электретенного фильтра обеспечивает эффективную фильтрацию с низким сопротивлением дыханию и высококачественными эксплуатационными характеристиками.
- Сорбирующий слой из активированного угля специальной обработки обеспечивает дополнительную защиту от газов и паров.
- Большая поверхность фильтра и наличие клапана выдоха обеспечивают легкость дыхания.
- Складная конструкция обеспечивает удобство хранения перед использованием.
- V-образные складки изгибаются вместе с движениями рта, облегчая речевое общение, и растягиваются, облегчая дыхание.
- Тисненая передняя панель помогает полумаске сохранять форму.
- Равномерное натяжение резинок, с предельным растяжением 500%, повышает уровень комфорта для шеи, лица и головы и обеспечивает ощущение надежности.
- Регулируемый встроенный металлический носовой зажим обеспечивает индивидуальное прилегание и герметичность.

- Материал диафрагмы клапана не содержит компонентов из натурального латекса, что делает респиратор безопасным для чувствительных людей.
- Крепление диафрагмы клапана по верхней полосе увеличивает рычаг, что позволяет срабатывать клапану выдоха при меньшем усилии.
- Устойчивость к температурным перепадам – респираторы сохраняют свои функциональные свойства в диапазоне от -30°C до +70°C.
- Каждая полумаска имеет индивидуальный код, который может использоваться для идентификации выданных полумасок персоналу и ведения персонализированного учета использования.

#### Технические характеристики:

- Класс защиты: FFP2 (средняя степень фильтрации)
- Материал: нетканый негорючий материал
- Масса: не более 20 г
- Проницаемость фильтра: 0,214 – 0,268 % при 95 дм<sup>3</sup>/мин
- Сопротивление дыханию: 20-21 Па (вдох), 56-59 Па (выдох)
- Температурный диапазон: от -20°C до +50°C при 80% влажности
- Сертификаты: соответствует ТР ТС 019/2011 и ГОСТ 12.4.294-2015

#### Где использовать:

Респираторы VM 9364 FFP2 подходят для применения в различных отраслях, где требуется защита от аэрозольных частиц, газов и паров: строительство, сельское хозяйство, промышленность, лаборатории и другие сферы. Они идеально подходят для среднесрочных и длительных работ, где важна защита от широкого спектра вредных веществ.