www.planeta-sirius.ru

г. Москва
+7 (495) 777-2345
info@planeta-sirius.ru

107497, Россия, г. Москва, 2-ой Иртышский проезд, д. 2Б, стр. 2

г. Ногинск
+7 (495) 600-4400
info@planeta-sirius.ru

142400, Россия, МО г. Ногинск, Электростальское шоссе, д. 19

Каска РОСОМЗ RFI-3 BIOT Termo RAPID® оранжевая, арт.73314

Артикул: 173954
Вид изделия: Каска
Торговая марка / Бренд: РОСОМЗ
Наличие вентиляции: Нет
Заключение Минпромторга: Да
Сертификат соответствия : ТР ТС 019/2011
Цвет: Оранжевый
Диапазон рабочих температур: -50°С +150°С
Вид каски: Термостойкая
Материал корпуса: полиамид 66 (РА)
Длина козырька: Укороченный
Крепление оголовья: в восьми точках
Метод регулирования: Храповой механизм
Вес изделия: 0.491
Объем: 0.01056



Цена опт: 0 ₽

Сверхтермостойкая модель. Выдерживает кратковременный нагрев до +1500°С, защиту от брызг металла и электротока до 1000 В.
Каска защитная термостойкая +150°С - СИЗ от повреждений верхней части головы, механических воздействий, включая воздействия падающих, брошенных предметов или грузов, перемещаемых в подвешенном состоянии, от воздействия влаги, брызг металла, химических рисков и поражения электрическим током, рекомендуемая для работ на высоте.
По бокам корпуса пазы (20 мм) для крепления наушников и щитков. Держатели наголовной ленты и держатель Смарт (арт.00711) для фиксации очков и фонарей.
Внутренняя оснастка состоит из: текстильного амортизатора ЭТАЛОН с несущими лентами, который крепится к корпусу в 8 точках и сменного непрогораемого гигиенического обтюратора арт. 00772 из спилока.
Каска регулируется по высоте ношения и по размеру головы РАПИД Йога от 52 до 65 см.

Комплектуется 4-точечным ремнем Абсолют Термо арт. 007821 из термостойкого непрогораемого параарамида с кожаным подбородником.

Диапазон рабочих температур -50°С + 150°С
Электроизоляция 440В; 1000В.
Ударопрочный корпус из термостойкого материала РА (полиамид 66).
Регулировка оголовья - RAPID (храповик)
Крепление оголовья - в 8 точках
Наличие УФ - индикаторов - нет
Вид каски - термостойкая
Длина козырька - стандартный
Материал корпуса - РА (полиамид 66)
Наличие вентиляционных отверстий - нет

Защитные свойства - механическая прочность 80 Дж
Амортизатор - тканевый