www.planeta-sirius.ru

г. Москва
+7 (495) 777-2345
info@planeta-sirius.ru

107497, Россия, г. Москва, 2-ой Иртышский проезд, д. 2Б, стр. 2

г. Ногинск
+7 (495) 600-4400
info@planeta-sirius.ru

142400, Россия, МО г. Ногинск, Электростальское шоссе, д. 19

Костюм сварщика СИРИУС-СПАРК-РОСС куртка длинная, брюки, синий с красным

Артикул: 139612
Вид изделия: Костюм
Комплектность: Куртка, брюки
Пол: Мужской
Защитные свойства: З Ми Мп Тр То Ти Тт
Размерный ряд: с 88-92 по 128-132
Ростовка: с 170-176 по 182-188
Сезон: Лето
Плотность/Толщина материала: 485 г/кв.м.
Ткань/Материал верха: Weldnorm хлопковая с ОП пропиткой
Состав: 100% ХБ
Цвет: Синий
Цвет отделки: Красный
Вес изделия: 3.145
Объем: 0.0024

Цена опт: 0 ₽

ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 12.4.250-2019, ГОСТ 12.4.297-2013, ГОСТ ISO 11612-2020 ТР ТС 019/2011

Костюм из огнеупорной ткани, с частичной подкладкой из огнеупорной ткани, состоит из куртки и брюк. Костюм 2-го класса защиты спецодежды предназначен для защиты работающих от вредных и опасных производственных факторов, возникающих в ходе проведения сварочных работ: мелких брызг расплавленного, метала, металлической окалины, кратковременного контакта с пламенем.
Куртка прямая, с правосторонней потайной застёжкой на пуговицы, втачным воротником-стойка с застежкой на «липучку», втачными рукавами с внутренней манжетой, карманами в боковых частях полочек, левым внутренним нагрудным карманом на подкладке. На куртке в районе подмышечных впадин и кокетки спинки вентиляционные отверстия для воздухообмена. Передняя часть куртки от воротника до низа, рукава, боковые и верхняя части спинки с подкладкой из огнеупорной ткани.
Брюки со съёмными бретелями, с отрезным поясом на передней и на задней частях брюк, с застежкой спереди на молнию – гульфик и по двум боковым сторонам на петлю и пуговицу на поясе, внутренними боковыми карманами в боковой застёжке брюк и карманами в области колен для амортизационного вкладыша, вентиляционными отверстиями по шаговым швам в области сидения. Передняя часть брюк и частично задняя по боковым, шаговым швам и низу с подкладкой из огнеупорной ткани.

Материал верха основной: ткань Weldnorm хлопковая с ОП пропиткой, плотность 485 г/м², состав 100% ХБ, цвет: тёмно-синий.
Материал верха отделочный: ткань Weldnorm хлопковая с ОП пропиткой, плотность 485 г/м², состав 100% ХБ, цвет: красный.
Материал покладки: ткань молескин гладкоокрашенная хлопковая с ОП пропиткой, плотность 280 г/м², состав 100% ХБ, цвет: чёрный.